

つばきホール 照明機材リスト

2024.2.20現

調光卓

名 称	松村電機製作所 F105II Ver.3.2
操作チャンネル	60チャンネル 2段 プリセット / フリー切替 120チャンネル×1段も可
負荷制御回路	512回路
調光制御信号	DMX512信号
グラウンドマスター	1本
サブマスターフェーダー	20本×50ページ
記憶シーン	1000シーン (番号表示0.1~999.9)
チェイス	99ステップ×50
外部補助記憶	USB
舞台袖操作盤	サブマスター×10本 客電

常設機材

名 称	仕 様 機 材	数 量	回路数	容 量	備 考
第1 ボーダーライト (電動) (回路切替出来ません)	150W白熱灯×63灯 (1色×21灯)	一列	上手×3 下手×3	30A	#W #W #72 シート枠175×180
第2 ボーダーライト (電動/スクリーン併設) (回路切替出来ません)	150W白熱灯×63灯 (1色×21灯)	一列	上手×3 下手×3	30A	#W #W #72 シート枠175×180
第1 サスペンションライト	1kw平凸 1kwフレネル	7 8	8	30A	C型20A×24口
第2 サスペンションライト	1kw平凸 1kwフレネル	7 8	8	30A	C型20A×24口
UHO	300wハロゲン×56灯 (1色×14灯)	一列	20A×56灯	30A	#71 #72 #63 #22 シート枠204×290
LHO	300wハロゲン×56灯 (1色×14灯)	一列 7本	上手×4 下手×4	30A	#72 #59 #22 #40 シート枠224×290
フットライト	54w白熱球×84灯 (1色28灯)	一列 (7本)	3	20A	#W #72 #78 シート枠144×144
上手フロントライト	1kw平凸	12	4 3台4色	30A	C型20A×12口
下手フロントライト	1kw平凸	12	4 3台4色	30A	C型20A×12口
シーリングライト	1kw平凸	24	12	30A	C型20A×24口
センターピン	1kwクセノン	1	2	30A	
天反ライト	500wミニハロゲン×26灯	一式	7	20A	

フロアーコンセント

上手フロアーコンセント			4	30A	
下手フロアーコンセント			4	30A	
上手ロアー水平コンセント			4	30A	
下手ロアー水平コンセント			4	30A	
前フロアーコンセント			3	20A	

入力電源 AC3φ4W 182/105V 60Hz

入力主幹 MCCB 4P 400AF/400AT

仮設電源 << 舞台上手 >>

AC1φ3W 3P 225AF/150AT

AC3φ4W 4P 100AF/100AT

切替付 PA BOXあり
C型30A×6口 100V
※200Vが必要な場合は
仮設用ケーブルをお持ち
ください。

※照明でPA BOXを使用する場合は
舞台スタッフに事前にお知らせください。